

ユーザー様向け

キャンペーン期間 2021年10月4日~2021年12月28日

ULVAC 真空ポンプ 大感謝祭

PTFEダイアフラム式真空ポンプ

送料

ULVAC

22カタログP.979掲載



-02

商品コード	型式	排気速度 (ℓ/min)	到達圧力 (kPa)	価格(¥)	特別販売価格(¥)
423-64-50-02	DTC-22	20(24)	1	176,000	128,480
423-64-50-03	DTC-41	40(46)	1	210,000	153,300

※排気速度の()は60Hzです。

- 耐食性を高めた真空ポンプです。有機溶媒や腐食性ガスを吸引する用途に最適です。
- 多くの実績で証明された確かな品質と信頼性。
- 接ガス部にPTFE/ETFEを使用。到達圧力は1kPaを実現しました。

仕様

型	式	DTC-22	DTC-41
使用電動機		1φ 100V 50Hz/60Hz 50W	1φ 100V 50Hz/60Hz 100W
重量(kg)		7.3	10.3
吸気管径(mm)		O.D.10φ × I.D.6φ (ネジサイズ:G1/4)	
使用周囲温度(°C)		0~40	
外形寸法(W×L×H)(mm)		142×288.5×202	155×336.5×217

- 電源コード付き

ドライ真空ポンプ ダイアフラム式

送料

ULVAC

22カタログP.977掲載



-25



-36

仕様

- 電源: AC100V

- ダイアフラム式ドライ真空ポンプは、油回転式と異なり油のメンテナンスが不要で排気もクリーンな雰囲気を保ち、メンテナンスも容易です。吸着搬送や吸引をはじめ、高信頼性が要求される分析器など、広範囲でご使用になれます。

(A)DAシリーズ 1段式

商品コード	型式	排気速度 (ℓ/min)	到達圧力 (kPa)	吸気管径 (mm)	質量 (kg)	価格(¥)	特別販売価格(¥)
423-64-51-24	DA-30S	24(30)	26.6	9.0φ	3.9	62,000	45,260
423-64-51-25	*1 DA-40S	40(46)	19.9	9.0φ	7.2	80,000	58,400
423-64-51-26	DA-60S	60(72)	21.3	9.0φ	11.0	85,000	62,050

- 電源コード付き

(B)DAシリーズ 2段式

商品コード	型式	排気速度 (ℓ/min)	到達圧力 (kPa)	吸気管径 (mm)	質量 (kg)	価格(¥)	特別販売価格(¥)
423-64-51-30	DA-15D	12(15)	6.65	9.0φ	3.9	60,000	43,800
423-64-51-31	*1 DA-20D	20(24)	5.33	9.0φ	7.2	77,000	56,210
423-64-51-32	DA-30D	30(36)	6.7	9.0φ	11.0	82,000	59,860
423-64-51-36	DA-41D	40(46)	3.3	12.0φ	10.3	103,000	75,190
423-64-51-33	*2 DA-60D	60(72)	3.32	14.0φ	19.0	157,000	114,610

- 電源コード付き

※排気速度の()は60Hzです。 ※サーマルプロテクター内蔵です。

*1 アンローダーバルブ機構付は別途お見積りです。

*2 アンローダーバルブ内蔵のため真空状態からの再起動が可能です。

真空ポンプ ダイアフラム式

送料

ULVAC

22カタログP.977掲載



-51

商品コード	型式	排気速度 (ℓ/min)	到達圧力(kPa)	質量(kg)	価格(¥)	特別販売価格(¥)
423-64-51-51	DAP-6D	6 (7)	6.65	1.9	23,500	17,155
423-64-51-52	DAP-12S	12(14)	24.0	1.9	24,500	17,885

- モーター内蔵型と同様、装置組込に適したダイアフラム式ポンプです。
- 高い基本性能を備え、コストパフォーマンスにすぐれたスタンダードタイプで、サーマルプロテクター内蔵です。
- オイルを使用しないためメンテナンスが容易で、クリーンな排気で使用できます。
- 吸着搬送、吸着固定、ガス移送、吸引、一般産業機械、分析機器など、幅広い用途に対応します。

※排気速度の()は60Hzです。

仕様

- 吸気口: Rc1/8
- 電源: AC100V 50/60Hz
- 電源コード付き。
- ※吸気管は付属されていません。

直結型油回転真空ポンプ 耐食性

送料

ULVAC

22カタログP.992掲載

2段式

商品コード	型式	排気速度 (ℓ/min)	到達圧力 (Pa)	電源(AC)	質量 (kg)	価格(¥)	特別販売価格(¥)
423-64-52-45	GCD-051X	50(60)	0.67	100V 1φ 50/60Hz	14.1	230,000	167,900
423-64-52-46	GCD-136X	135(162)	0.67	100V 1φ 50/60Hz	25.4	280,000	204,400

※排気速度の()は60Hzです。



-46

仕様

- 排気管、吸気管材質:PPS ● 接続部:平面フランジKF-25
- 電源コード付き

※ホース口吸気管をご使用の場合はアダプターが必要です。

- 接ガス部に表面処理を施しました。有害ガスや腐食性ガス、酸、アルカリ性ガスを吸引した際の耐性があります。
- 強制給油方式・強制空冷式・逆流防止機構・ガスバラストバルブ・過電流保護回路を装備。

直結型油回転真空ポンプ

ULVAC

22カタログP.991掲載



-52

商品コード	型式	排気速度 (ℓ/min)	到達圧力 (Pa)	電源(AC)	質量(kg)	価格(¥)	特別販売価格(¥)
423-64-52-21	GLD-051	50(60)	0.67	100V 1φ	13.9	150,000	109,500
423-64-52-52	GLD-137CC	135(162)	0.67	50/60 Hz	29	190,000	138,700

※排気速度の()は60Hzの場合です

- 油の逆流防止機構、ガスバラストバルブ、強制給油方式。サーマルプロテクター(過電流保護回路)(1φモーターのみ)、強制空冷方式を装備。
- 低振動、低騒音も付加しました。

仕様

- 吸気管材質:PPS
- 接続部:平面フランジKF-25(O-リング付)
- 1φモーター仕様のみ電源スイッチ、コード、プラグ付き。

直結型油回転真空ポンプ

ULVAC

22カタログP.991掲載



-03



-14

(A)1段式 電源:AC100V 50/60Hz

商品コード	型式	排気速度(ℓ/min)	到達圧力(kPa)	吸気管径(mm)	質量(kg)	価格(¥)	特別販売価格(¥)
423-64-52-03	G-25SA	20(24)	9.3	18φ×14φ	8.5	70,000	51,100
423-64-52-04	*G-50SA	50(60)	9.3	18φ×14φ	11	88,000	64,240

- Gシリーズは廉価・超小型・軽量のハンディタイプです。
- サーマルプロテクターが付属されています。

仕様 ● 電源コード付き

(B)2段式 電源:AC100V 50/60Hz

商品コード	型式	排気速度(ℓ/min)	到達圧力(kPa)	吸気管径(mm)	質量(kg)	価格(¥)	特別販売価格(¥)
423-64-52-11	G-5DA	5(6)	6.7	12φ×6φ	5	75,000	54,750
423-64-52-12	G-10DA	10(12)	1.3	18φ×14φ	5.5	85,000	62,050
423-64-52-13	G-20DA	20(24)	1.3	18φ×14φ	9	87,000	63,510
423-64-52-14	G-50DA	50(60)	1.3	18φ×14φ	11	94,000	68,620
423-64-52-16	*G-101D	100(120)	0.67	27φ×20φ	23.1	145,000	105,850

*1 は逆流防止機構付きです。 *2 はガスバラストバルブ付きです。
※排気速度の()は60Hzです。



東京硝子器械株式会社

東京・大阪・名古屋・札幌・福岡・仙台

0120-393913 <https://www.tgk.co.jp>